Retour sur le développement d'un outil de composition musicale à l'aide de GWT

Steven Varoumas

Objectif

- ➔ Créer un outil d'édition musicale accessible sur internet (pour l'éducation, projets ultérieurs,...).

Quelle technologie ?

- **Javascript + HTML5**

- + Moderne, multi-plateforme, grande communauté, ne nécessite pas d'installation.
- Javascript : n'est pas type-safe, syntaxe parfois étrange (ex: tests d'égalité)
- HTML5 : Tous les navigateurs n'ont pas forcément le même comportement.

- **Flash + ActionScript**

- N'est pas supporté par les appareils mobiles : iOS (depuis toujours), Android (depuis 4.1 Jelly Beans en 2011) : à l'abandon ?
- Plugin flash à installer par l'utilisateur.

- **Applets Java**

- + Java : Large API, langage "populaire" : souvent enseigné et utilisé par les entreprises.
- Lourd, vieillissant ...
- La plupart des navigateurs web les bloquent désormais par défaut.

Google Web Toolkit (GWT)

- Outil permettant de convertir une app client/serveur écrite en **Java vers les technologies web**.
 - Partie client : convertie en JavaScript/HTML/CSS
 - Partie serveur : services fournis par servlets (protocole GWT RPC)
 - + Communauté importante (Google)
 - + Librairie de widgets graphiques (boutons, onglets,...) intégrée
 - + Support possible du code JavaScript
 - + Une extension Chrome permet d'exécuter et de déboguer en direct.
 - + Gère les différences de comportements entre les navigateurs.
- ➔ www.gwtproject.org/

Structure d'un projet GWT et restrictions

- Plugin Eclipse

- Le code d'un projet GWT se divise en trois parties distinctes :
 - un package *client* pour le code à compiler en JavaScript : compatible *java.lang* et (en partie) *java.util* (+ *com.google.gwt*)
 - un package *server* compatible avec toute l'API Java
 - un package *shared*

- + un dossier *war/* contenant le *.html*, *.css*, et les autres fichiers nécessaires au chargement de la page (images, polices, librairies, etc).

Google Web Toolkit (GWT) : exemples

Modélisation : Les différents éléments

- **La note** : élément de base (hauteur, vélocité, durée,...)

- **L'accord** : composé de notes

- **Le groupe** : composé d'accords / sous-groupes

- **La mesure** : composée d'accords / groupes

- **La voix** : composée de mesures

Modélisation des éléments: diagramme de classes

Structure de données

- Les mesures sont des arbres :

Dessiner les objets - La portée

- **Canvas** HTML5 : un élément permettant le dessin 2D (formes géométriques, images, texte, ...) à l'intérieur d'une zone d'une page web (~JPanel en Swing).
- GWT fournit une classe **Canvas** pour les manipuler.
- Dans l'éditeur, on utilise plusieurs canvas ("calques") superposés:

Dessiner les objets - Les notes

- On dessine sur la portée en parcourant les arbres représentant les mesures.
- Chaque élément se dessine lui-même sur la portée et demande à ses fils de se dessiner à leur tour :

```
//in Measure :  
public void draw(Staff s){  
    drawSignature(s);  
    for(IElement e : this.elements){  
        e.draw(s);  
        //e est un Chord ou un Group  
    }  
}
```

Une fonction midi2pixel() permet de calculer la hauteur (en pixels) d'une note sur la portée par rapport à sa valeur midi.

Construire les objets - Arbres Rythmiques

- On construit tous les objets à partir d'arbres rythmiques (qui représentent les "divisions" des mesures).
- Un arbre rythmique peut se représenter par une chaîne de caractères :

Construire les objets - Mesure

- La mesure est créée à partir d'un arbre + d'une liste d'accords (valeurs MIDI):

(4/4 (1 1 (1 (1 1)) 1))

+

((6000 4000) (6000) (5000 8000) (4000) (6000))

un accord

La durée de chaque noeud est calculée en fonction de sa profondeur dans l'arbre.

Arbres rythmiques : Parsing avec JavaCC

- Afin de “transformer” la représentation textuelle de l’arbre rythmique en objet RhythmicTree, il faut un parser.
- **JavaCC (Java Compiler Compiler)** est un générateur automatique de parsers (en Java) à partir d’une grammaire.

“ (4/4 (1 1 (1 (1 1)) 1)) ”

- Notre grammaire :

NUMBER := [0-9]

RATIO := NUMBER/NUMBER | NUMBER

EXP := (NUMBER | TREE)+

TREE := (RATIO EXP)

Jouer les notes : exemple d'interfaçage avec JSNI

- Pour jouer les compositions, on utilise un plugin qui fonctionne avec une librairie JavaScript : *Jazz*.
- Il faut pouvoir appeler directement du code JavaScript dans le projet Java : **JSNI** (JavaScript Native Interface)

fichier Java :

```
public final native void playNoteMidi(int chan, int code, int velocity)
/*- {
    $doc.playNote(chan, code, velocity);
}-*/;
```

JSNI

fichier .js:

```
document.playNote = function playNote(chan, code, vel){
    Jazz.MidiOut(chan, code, vel);
}
```

Démo

<http://stevenvar.comli.com>

Liens

- GWT :
<https://www.gwtproject.org>

- JSNI :
https://developers.google.com/eclipse/docs/gwt_jsni?hl=fr
- JavaCC :
<https://javacc.java.net>
- Jazz Plugin : :
<http://jazz-soft.net>
- Pour tester l'éditeur :
<http://stevenvar.comli.com>